

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 201305-003-FI

Puurunkoon lyötävä kierteellinen kiinnike eristeen ja ulomman seinäkuoren liittämiseksi olemassa olevaan sisäkuoreen. TPR.Paksuus \varnothing 4 mm. Pituus 180-400 mm. Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjen kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Lankarakenne Oy, Telkkistentie 7 70460 KUOPIO sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764, raportti nro 133706

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji Valmistusmaa	Ruostumatonlanka \varnothing 4 mm EN 10088-1 EU	EN 10204:2009 3.1
Puristuslujuus	750 N	Ilmarako tai eristysvahvuus 240 mm saakka
Nurjahdusjäykkyys	750 N	
Lävistysvarmuus	35 mm	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	560 N (Puu VH C 24)	Vaaralliset aineet – Ei sisällä
Asennussyvyys Sisäkuori	50 mm (kierteellinen osa puuhun)	
Asennussyvyys Ulkokuori	50 mm (lankaosa taivutettuna julkisivu muurauksessa)	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja